



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

10161
AUTO DEP PIERREL
SOLOMATIC 6T5 SOLOMATIC ECOMATIC 3T
IVECO NEW160 E22 5175

20 août 2015

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

7 150 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width


2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm



Hauteur approx. : 3 015 mm



Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

P.T.C / G.V.W.	16 000 kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	4 975 kg
Nombre de passagers Number passengers	3
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	9 555 mm
Charge utile Payload	6 347 kg
Poids équipement Equipment weight	4 678 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	10 900 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 297 kg	5 356 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 178 kg	10 822 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 309 kg	10 691 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 310 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform	1 700 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.