JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 10342
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Longueur utile aux butoirs *Platform usable lenght at rubber defenses*	**6 150** mm	Longueur utile étage aux butoirs *Upper deck usable lenght at rubber defenses*	mm
Largeur utile plateau *Platform usable width*	**2 300** mm	Largeur utile étage *Upper deck usable width*	mm



Angle de chargement avec Right Angle	**6.8 °**
Angle de chargement (degré) Loading angle (degree)	**11.3 °**

P.T.C / G.V.W.	**11 990** kg
Poids châssis cabine *Chassis cab weight*	**4 720** kg
Nombre de passagers *Number passengers*	**6**
Largeur hors tout *Overal width*	**2 400** mm
Longueur hors tout *Oeral length*	**9 210** mm
Charge utile *Payload*	**3 660** kg
Poids équipement *Equipment weight*	**3 610** kg

Répartition des poids *Weight distribution*	**ESSIEU AV** ***FRONT AXLE***	**ESSIEU AR** ***REAR AXLE***
Charge maxi admissible *Maxi load permitted*	**4 400** kg	**8 100** kg
Poids camion avec équipement (PCE) *Truck and equipment weight (TEW)*	**3 843** kg	**4 488** kg
PCE + Charge utile + Chauffeur *TEW + Payload + Driver*	**4 105** kg	**7 885** kg
PCE + Charge utile + Passagers *TEW + Payload + Passengers*	**4 437** kg	**7 553** kg
SURCHARGE ***OVERLOAD***	**37** kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à *Extension out* **4 430** mm

Chauffeur seul à vide *Underlift payload, driver only*	**1 700** kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	**1 390** kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform	**1 378** kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsable.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.