



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

10377

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 6T5 - BEAVER ECOMATIC 3T

VOLVO FM D11 4x2R CP 5200

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 450 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm

Largeur utile plateau
Platform usable width



2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Centre de gravité négatif : -250mm

GRIE HYVA HC241 E4 POIDS
3200KG LARG 1280MM



Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 12.0 °

P.T.C / G.V.W.

21 000 kg

Poids châssis cabine
Chassis cab weight

7 077 kg

Nombre de passagers
Number passengers

2

Largeur hors tout
Overall width

2 500 mm

Longueur hors tout
Overall length

9 771 mm

Charge utile
Payload

6 038 kg

Poids équipement
Equipment weight

7 885 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	8 000 kg	13 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	6 945 kg	8 017 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	6 675 kg	14 325 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	6 754 kg	14 246 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	1 246 kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out

4 426 mm

Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only

1 700 kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau
Driver only with 1 000 kg on platform

1 700 kg

Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau
2 passengers with 1 000 kg on platform

1 700 kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.