



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

10551
SIMPLEX 8T SOLOMATIC ECOMATIC 4T
MAN TGX26.480 6-2-2BL CP 5900

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

7 280 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm


Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm


Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

GRUE PK23001EH -C
POIDS 3400KG ENC
1200MM



Hauteur approx. : 3 818 mm



1 475

5 900

1 350

6 435

3 600

5 715

230

D réelle : 5 550 mm

Charge utile du panier ext. sortie MAX 2 000 kg

P.T.C / G.V.W.

26 000 kg

Poids châssis cabine
Chassis cab weight

8 801 kg

Nombre de passagers
Number passengers

2

Largeur hors tout
Overall width

2 500 mm

Longueur hors tout
Overall length

11 740 mm

Charge utile
Payload

6 431 kg

Poids équipement
Equipment weight

10 768 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	9 000 kg	19 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	7 928 kg	11 642 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	8 042 kg	17 958 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	8 117 kg	17 883 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out

5 715 mm

Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only

2 000 kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau
Driver only with 1 000 kg on platform

2 000 kg

Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau
2 passengers with 1 000 kg on platform

2 000 kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.