



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

10797

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 5T SOLOMATIC STANDARMATIC 3T

RENAULT D13MED P4X2 280E6 CD 5300

Longueur utile aux butoirs

Platform usable length at rubber defenses

5 980 mm

Longueur utile étage aux butoirs

Upper deck usable length at rubber defenses

mm

Largeur utile plateau


Platform usable width

2 300 mm

Largeur utile étage

Upper deck usable width

mm



Hauteur châssis route

886 mm

Largeur flancs
pneumatiques arrière

2 384 mm

P.T.C / G.V.W.

13 000 kg

Poids châssis cabine
Chassis cab weight

5 582 kg

Nombre de passagers
Number passengers

7

Largeur hors tout
Overall width

2 400 mm

Longueur hors tout
Overall length

9 809 mm

Charge utile
Payload

3 727 kg

Poids équipement
Equipment weight

3 691 kg

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 000 kg	9 440 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 071 kg	5 201 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 143 kg	8 857 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 530 kg	8 470 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)

Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out

4 600 mm

Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only

1 700 kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau
Driver only with 1 000 kg on platform

1 700 kg

Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau
7 passengers with 1 000 kg on platform

1 700 kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.