

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs

Largeur utile plateau Platform usable width

Hauteur approx. : 3 020 mm

5 980 mm

Longueur utile étage aux butoirs Upper deck usable lenght at rubber defenses

(1)

PROJET N°

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle

mm

CLIENT


10931

DEP D. BUISINE

SOLOMATIC 5T SOLOMATIC STANDARMATIC 3T

MAN TGM15.290 CP 4775





9 avril 2018



Hauteur châssis route	866 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 417 mm
P.T.C / G.V.W.	15 500 kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	5 171 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overal width	2 400 mm

Number passengers		
Largeur hors tout Overal width	2 400	mm
Longueur hors tout Oeral length	9 250	mm
Charge utile Payload	5 918	kg
Poids équipement Equipment weight	4 411	kg

Charge utile MAX du plateau 5 000 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Tolerances . +/- Somm	Tolerances: +/- Somm (sous reserve données constructeur)				
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE			
Charge maxi admissible Maxi load permitted	6 000 kg	11 000 kg			
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 334 kg	5 247 kg			
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 519 kg	10 981 kg			
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 887 kg	10 613 kg			
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg			

Angle de chargement (degré)

De 5.0 ° à 7.0 °

Loading angle (degree)				
CARTE BLANCHE (charge utile au panier)				
Extension sortie à Extension out	4 500 mm			
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver d	only		1 700 kg	
Chauffeur seul, avec Driver only with 1 000	1 000 kg sur le plateau kg on platform		1 700 kg	
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform			1 700 kg	
			kg	