



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

11158
DAV
SOLOMATIC 6T5 SOLOMATIC STANDARMATIC 3T
RENAULT D19 WIDE P4X2 320E6 BR 5800

5 février 2018

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 280 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm


Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

GRUE PK17001SLD3 -B
2400 KG 950mm



Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Hauteur châssis route	950 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 481 mm
P.T.C / G.V.W.	19 000 kg
Poids châssis cabine	6 825 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	6
Number passengers	

Largeur hors tout	2 500 mm
Overall width	
Longueur hors tout	10 450 mm
Overall length	

Charge utile	4 778 kg
Payload	

Poids équipement	7 397 kg
Equipment weight	

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	8 000 kg	13 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	6 729 kg	7 493 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	6 877 kg	12 123 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	7 246 kg	11 754 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 650 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	1 700 kg
	kg

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.