



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11525
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE
RENAULT D14HIGHT P4X4 240E3 4100

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 280 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 300 mm

GRUE PK12000
POIDS 1500KG LARG
850MM

Hauteur approx. : 3 640 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


Largeur utile étage
Upper deck usable width

ATTENTION ANGLE DE CHARGEMENT TRES ELEVE
CENTRE DE GRAVITE NEGATIF : -366MM

5 620

2 581

Haut. approx. plancher 1 550



D réelle : 3 581 mm

Hauteur châssis route

1 320 mm

Largeur flancs pneumatiques arrière

2 390 mm

P.T.C / G.V.W.

14 000 kg

Poids châssis cabine à vide
Chassis cab weight

5 911 kg

Nombre de passagers
Number passengers

3

Largeur hors tout
Overall width

2 400 mm

Longueur hors tout
Overall length

9 524 mm

Charge utile
Payload

3 815 kg

Poids équipement
Equipment weight

4 274 kg

1 390

4 100

2 919

Angle de chargement avec Right
Angle

12.7°

Angle de chargement (degré)

17.2°

Loading angle (degree)

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 600 kg	9 200 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 440 kg	4 746 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 181 kg	8 819 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 345 kg	8 655 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out

mm

Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only

kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau
Driver only with 1 000 kg on platform

0 kg

Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau
3 passengers with 1 000 kg on platform

kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.