

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° CLIENT

Adaptation d'un équipement

SIMPLEX 3T5- BEAVER **ISUZU NQR75 3815**

11590

Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle

Longueur utile aux butoirs 5 240 mm Longueur utile étage aux butoirs mm Platform usable lenght at rubber defenses Upper deck usable lenght at rubber defenses Largeur utile plateau 2 200 mm Largeur utile étage 'Longueur des rives : 5 800 mm Platform usable width Upper deck usable width 5 700 3 050 Hauteur approx. : 2 570 mm LONGUEUR PLATEAU PLATFORM LENGTH Haut. approx. plancher 1 107 LONGUEUR BASCULEUR TILTING FRAME LENGTH 1 120 3 8 1 5 2 650 840 mm D réelle: 3 150 mm Hauteur châssis route Largeur flancs 2 115 mm Angle de chargement (degré) De 7.0 ° à 12.0 ° Loading angle (degree) Tolórancos : +/ 50mm (sous réconyo données constructour)

prieumatiques arrière		
P.T.C / G.V.W.	7 500	kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	2 913	kg
Nombre de passagers Number passengers	3	
Largeur hors tout	2 300	mm

Longueur hors tout 7 635 mm Oeral length 2 398 kg Charge utile Payload 2 189 kg Poids équipement

Equipment weight

l olerances : +/- 50mm (sous reserve données constructeur)					
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE			
Charge maxi admissible Maxi load permitted	3 100 kg	5 800 kg			
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	2 168 kg	2 934 kg			
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	2 195 kg	5 305 kg			
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	2 348 kg	5 152 kg			
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg			

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)		
Extension sortie à mm		
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	0	kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passagers with 1 000 kg on platform		kg
		kg