



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

11647
SIMPLEX 3T5
MITSUBISHI 7C15 ECO HYBRID 3850

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 340 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm



Largeur utile plateau
Platform usable width

2 100 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Longueur des rives : 5 900 mm



Hauteur châssis route	790 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 027 mm
P.T.C / G.V.W.	7 500 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	2 843 kg
Nombre de passagers Number passengers	3
Largeur hors tout Overall width	2 200 mm
Longueur hors tout Overall length	7 670 mm
Charge utile Payload	2 335 kg
Poids équipement Equipment weight	2 322 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	3 100 kg	5 990 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	2 448 kg	2 717 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	2 517 kg	4 983 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	2 667 kg	4 833 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

7.9 °
12.4 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	0 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform	kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.