



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 11745

CLIENT

Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T STANDARMATIC 3T

DAF FA LF45.250 E12 4X2 Cab Brevet 4650

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**5 695 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 370 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm



VERIN 4000

|   |                  |
|---|------------------|
| Hauteur châssis route                             | <b>810 mm</b>    |
| Largeur flancs pneumatiques arrière               | <b>2 260 mm</b>  |
| P.T.C / G.V.W.                                    | <b>11 990 kg</b> |
| Poids châssis cabine à vide<br>Chassis cab weight | <b>4 326 kg</b>  |
| Nombre de passagers<br>Number passengers          | <b>6</b>         |
| Largeur hors tout<br>Overall width                | <b>2 400 mm</b>  |
| Longueur hors tout<br>Overall length              | <b>8 725 mm</b>  |
| Charge utile<br>Payload                           | <b>3 609 kg</b>  |
| Poids équipement<br>Equipment weight              | <b>4 033 kg</b>  |

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

| Répartition des poids<br>Weight distribution                                  | ESSIEU AV<br>FRONT AXLE | ESSIEU AR<br>REAR AXLE |
|---|-------------------------|------------------------|
| Charge maxi admissible<br>Maxi load permitted                                 | <b>4 480 kg</b>         | <b>8 480 kg</b>        |
| Poids à vide camion avec équipement (PCE)<br>Truck and equipment weight (TEW) | <b>3 320 kg</b>         | <b>5 061 kg</b>        |
| PCE + Charge utile + Chauffeur<br>TEW + Payload + Driver                      | <b>3 551 kg</b>         | <b>8 439 kg</b>        |
| PCE + Charge utile + Passagers<br>TEW + Payload + Passengers                  | <b>3 869 kg</b>         | <b>8 121 kg</b>        |
| <b>SURCHARGE<br/>OVERLOAD</b>   | <b>kg</b>               | <b>kg</b>              |

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**11.2 °**

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Extension sortie à<br>Extension out  | <b>4 220 mm</b> |
| Chauffeur seul à vide<br>Underlift payload, driver only                                  | <b>1 700 kg</b> |
| Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau<br>Driver only with 1 000 kg on platform    | <b>1 293 kg</b> |
| Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau<br>6 passengers with 1 000 kg on platform | <b>1 271 kg</b> |
|  | <b>kg</b>       |

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.