

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs Platform usable lenght at rubber defenses

Hauteur approx. : 3 015 mm

5 980 mm

PROJET N° CLIENT

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle

11786

SOLOMATIC 6T5 ECOMATIC 3T RENAULT D16 MED P4X2 250E6 4400


Haut, approx. plancher 1 160

mm mm

6 500

Upper deck usable lenght at rubber defenses Largeur utile plateau 2 300 mm Largeur utile étage Platform usable width Upper deck usable width Longueur des rives : 6 600 mm

Longueur utile étage aux butoirs



4 400 2 758 1 325 D réelle : 3 892 mm 4 158 Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

890 mm Hauteur châssis route Largeur flancs 2 420 mm pneumatiques arrière 16 000 kg P.T.C / G.V.W. Poids châssis cabine à vide 5 165 kg Chassis cab weight Nombre de passagers Number passengers

Largeur hors tout 2 400 mm Overal width Longueur hors tout 8 663 mm Oeral length Charge utile 6 763 kg Payload Poids équipement 4 072 kg

Equipment weight

Charge utile MAX du plateau 6 500 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

3 742

Tolciances: 17 Commi	(3003 reserve dorniees consti	ucteur)
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	10 900 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 112 kg	5 125 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 540 kg	11 460 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 682 kg	11 318 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	418 kg

Angle de chargement (degré) Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)		
Extension sortie à 4 158 mm		
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg	
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg	
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passagers with 1 000 kg on platform	1 700 kg	
3. F	kg	