



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

11790
SIMPLEX 6T5 SF DUPLEX STANDARMATIC 3T
MAN TGM15 240BL CP 4775

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 240 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


4 260 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

2 300 mm



Hauteur châssis route	866 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 417 mm
P.T.C / G.V.W.	15 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	5 274 kg
Nombre de passagers Number passengers	6

Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	9 295 mm

Charge utile Payload	4 107 kg
-------------------------	----------

Poids équipement Equipment weight	5 619 kg
--------------------------------------	----------

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 600 kg	10 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 309 kg	6 583 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 695 kg	10 305 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 060 kg	9 940 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

9.8 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 590 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 246 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	1 246 kg
Avec 6 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage 6 passengers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck	1 246 kg

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.