



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 11900

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 3T5 STANDARMATIC 3T

RENAULT D10 LOW P4X2 210E6 BR 3800

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

4 840 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 270 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm



Hauteur châssis route	832 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 256 mm
P.T.C / G.V.W.	10 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	4 498 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overall width	2 300 mm
Longueur hors tout Overall length	7 979 mm
Charge utile Payload	2 880 kg
Poids équipement Equipment weight	3 109 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 000 kg	7 600 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 060 kg	4 060 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	2 951 kg	7 049 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 350 kg	6 650 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

8.9 °
13.4 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 270 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 667 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 165 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	1 165 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.