



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

11950

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 8T ECOMATIC 4T

SCANIA P410 B8X2 6NB 5150

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

7 680 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 500 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm



Charge utile du panier ext. sortie MAX 2 000 kg

Charge utile MAX du plateau 8 000 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Hauteur châssis route	970 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 490 mm
P.T.C / G.V.W.	32 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	11 907 kg
Nombre de passagers Number passengers	2
Largeur hors tout Overall width	2 540 mm
Longueur hors tout Overall length	10 930 mm
Charge utile Payload	12 630 kg
Poids équipement Equipment weight	7 505 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	18 000 kg	27 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	9 060 kg	10 311 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	9 998 kg	22 002 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	10 106 kg	21 894 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 9.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	5 705 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	2 000 kg
Chauffeur seul, avec 2 000 kg sur le plateau Driver only with 2 000 kg on platform	2 000 kg
Avec 2 passagers, avec 2 000 kg sur le plateau 2 passengers with 2 000 kg on platform	2 000 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.