



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12036

CLIENT

Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 10T ECOMATIC 4T

RENAULT T 460 P6X2 LOW CP E6 4800

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**7 385 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses




mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 440 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm



Hauteur châssis route	<b>894 mm</b>
Largeur flancs pneumatiques arrière	<b>2 500 mm</b>
P.T.C / G.V.W.	<b>26 000 kg</b>
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	<b>9 208 kg</b>
Nombre de passagers Number passengers	<b>2</b>
Largeur hors tout Overall width	<b>2 540 mm</b>
Longueur hors tout Overall length	<b>10 498 mm</b>
Charge utile Payload	<b>10 200 kg</b>

**Charge utile réelle : 4 380 mm**

**Charge utile MAX du plateau 10 000 kg**

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>7 500 kg</b>	<b>19 000 kg</b>
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>5 760 kg</b>	<b>10 040 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>5 968 kg</b>	<b>20 032 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>6 042 kg</b>	<b>19 958 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>958 kg</b>

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**De 7.0 ° à 9.0 °**

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à Extension out	<b>5 685 mm</b>
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	<b>2 000 kg</b>
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	<b>2 000 kg</b>
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passengers with 1 000 kg on platform	<b>2 000 kg</b>

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.