



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12042

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T

RENAULT D13MED P4X2 280E6 CD 5300

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 080 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm



Hauteur châssis route	886 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 384 mm
P.T.C / G.V.W.	13 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	5 582 kg
Nombre de passagers Number passengers	7
Largeur hors tout Overall width	2 400 mm
Longueur hors tout Overall length	9 809 mm
Charge utile Payload	3 839 kg

Angle de chargement avec Right Angle **8.2°**
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **11.4°**

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 000 kg	9 440 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 861 kg	5 300 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 953 kg	9 047 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 338 kg	8 662 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 600 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 685 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 7 passengers with 1 000 kg on platform	1 651 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.