



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 12044  
CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T  
DAF FALF45 BREV 5000

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**6 040 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 370 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm



VERIN 4000

Hauteur châssis route	<b>880 mm</b>
Largeur flancs pneumatiques arrière	<b>2 202 mm</b>
P.T.C / G.V.W.	<b>11 990 kg</b>
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	<b>4 643 kg</b>
Nombre de passagers Number passengers	<b>6</b>
Largeur hors tout Overall width	<b>2 400 mm</b>
Longueur hors tout Overall length	<b>9 285 mm</b>
Charge utile Payload	<b>3 592 kg</b>
Poids équipement Equipment weight	<b>3 681 kg</b>

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>4 480 kg</b>	<b>8 480 kg</b>
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>3 662 kg</b>	<b>4 736 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>3 871 kg</b>	<b>8 119 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>4 231 kg</b>	<b>7 759 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>kg</b>

Angle de chargement avec Right  
Angle  
Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**7.1 °**  
**11.6 °**

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à Extension out	<b>4 430 mm</b>
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	<b>1 700 kg</b>
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	<b>1 475 kg</b>
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	<b>1 475 kg</b>
	<b>kg</b>

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.