

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12103

CLIENT Adaptation d'un équipement

Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

**SOLOMATIC 6T5 ECOMATIC 4T** 

MERCEDES ACTROS 2543 6X2 CP E6 5800

Longueur utile aux butoirs 7 070 mm Longueur utile étage aux butoirs mm Platform usable lenght at rubber defenses Upper deck usable lenght at rubber defenses Largeur utile plateau 2 510 mm Largeur utile étage Platform usable width Upper deck usable width GRUE FASSI F235A.2.25 E POIDS 3700KG LARG 1250MM Hauteur approx. : 3 710 mm LONGUEUR PLATEAU PLATFORM LENGTH 7 500 LONGUEUR BASCULEUR Haut. approx. plancher 1 225 4 035 TILTING FRAME LENGTH 140 1 400 5 800 1 350 6 335 3 465 D réelle: 5 435 mm 5 580 Charge utile du panier ext. sortie MAX 2 000 kg

	Hauteur châssis route		980	mm
-	Largeur flancs pneumatiques arrière	2	495	mm
	P.T.C / G.V.W.	26	000	kg
-	Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	8	405	kg
-	Nombre de passagers Number passengers		6	
	Largeur hors tout	2	540	mm

 Largeur hors tout
 2 540 mm

 Overal width
 11 430 mm

 Charge utile
 7 840 kg

Payload
Poids équipement 9 442 k
Equipment weight

Charge utile MAX du plateau 6 500 kg

Tolérances : +/- 50mm	(sous réserve données constru	ucteur)
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible  Maxi load permitted	<b>9 000</b> kg	19 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>8 379</b> kg	9 780 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur  TEW + Payload + Driver	<b>8 485</b> kg	17 515 kg
PCE + Charge utile + Passagers  TEW + Payload + Passengers	8 859 kg	17 141 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)

De 5.0 ° à 7.0 °

Localing angle (abgree)						
CARTE BLANCHE (charge utile au panier)						
Extension sortie à 5 580 mm						
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	2 000	kg				
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	2 000	kg				
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform	2 000	kg				
		kg				