



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12175

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T


MAN TGL12 250 BL CC 3600

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 140 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm



P.T.C / G.V.W. **11 990** kg

Poids de la Dépanneuse
Wrecker weight **7 538** kg

Charge utile
Payload **4452** kg

Poids châssis à vide
Chassis cab weight **4 182** kg

Poids équipement
Equipment weight **3 356** kg

Nombre de passagers
Number passengers **3**

Hauteur châssis route (mm) **774**

Largeur flancs pneumatiques
arrière (mm) **2 280**

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length
7 775 X 2 400

Angle de chargement avec Right
Angle **6.3 °**
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **10.8 °**

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 700 kg	8 700 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 161 kg	4 376 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	3 078 kg	8 912 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	3 234 kg	8 756 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	56 kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 300 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 498 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>3 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 498 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.