JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 12201

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3T
MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Longueur utile aux butoirs *Platform usable lenght at rubber defenses*	**6 040**	mm
Largeur utile plateau *Platform usable width*	**2 370**	mm



VERIN 4000

P.T.C / G.V.W.	**11 990**	kg
Poids de la Dépanneuse *Wrecker weight*	**8 237**	kg
Charge utile *Payload*	**3753**	kg
Poids châssis à vide *Chassis cab weight*	**4 735**	kg
Poids équipement *Equipment weight*	**3 502**	kg
Nombre de passagers *Number passengers*	**6**	
Hauteur châssis route (mm)	**850**	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	**2 325**	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) *Overal width x Overal length*	**9 080 X 2 400**	

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **De 7.0 ° à 12.0 °**

Répartition des poids *Weight distribution*	ESSIEU AV *FRONT AXLE*	ESSIEU AR *REAR AXLE*
Charge maxi admissible *Maxi load permitted*	**4 400** kg	**8 100** kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) *Truck and equipment weight (TEW)*	**3 497** kg	**4 739** kg
PCE + Charge utile + Chauffeur *TEW + Payload + Driver*	**3 821** kg	**8 169** kg
PCE + Charge utile + Passagers *TEW + Payload + Passengers*	**4 136** kg	**7 854** kg
SURCHARGE ***OVERLOAD***	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à *Extension out* **4 300** mm

Chauffeur seul à vide *Underlift payload, driver only*	**1 700** kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	**1 285** kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform	**1 266** kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsable. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.