JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 12294

CLIENT

Adaptation d'un équipement *Equipment mounting* **Sur véhicule / *On Vehicle***

SIMPLEX VL

IVECO DAILY 35S14 4100

Toutes options ou accessoires installés à votre demande ou par vos soins après réception par la Dreal ne vous permettent plus de respecter la règlementation des 1000kg mini de charge utile

Longueur utile aux butoirs
Platform usable lenght at rubber defenses **4 340** mm

Largeur utile plateau
Platform usable width **2 040** mm



P.T.C / G.V.W.	3 500	kg
Poids de la Dépanneuse *Wrecker weight*	2 451	kg
Charge utile *Payload*	1049	kg
Poids châssis à vide *Chassis cab weight*	1 851	kg
Poids équipement *Equipment weight*	600	kg
Nombre de passagers *Number passengers*	2	
Hauteur châssis route (mm)	669	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	1 941	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) *Overal width x Overal length*	7 218 X 2 060	

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **11.9 °**

Répartition des poids *Weight distribution*	ESSIEU AV *FRONT AXLE*	ESSIEU AR *REAR AXLE*
Charge maxi admissible *Maxi load permitted*	1 900 kg	2 240 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) *Truck and equipment weight (TEW)*	1 506 kg	945 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur *TEW + Payload + Driver*	1 577 kg	1 923 kg
PCE + Charge utile + Passagers *TEW + Payload + Passengers*	1 633 kg	1 867 kg
SURCHARGE *OVERLOAD*	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à *Extension out* mm

Chauffeur seul à vide *Underlift payload, driver only* kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau
Driver only with 1 000 kg on platform kg

Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau
2 passagers with 1 000 kg on platform kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsable. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.