



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12441

CLIENT


Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

MEGA 45 EASY REACH


VOLVO FH16 8X4 - EURO VI-D ECHAP VOIE 5600

BALLAST DOS DE
CABINE 9000KG ENV

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant
l'option de carrosserie et le type de châssis fourni.
Body design is not contractuel and can vary depending from body chosen options
and type of supplied chassis cab.



CONFIGURATION R433-1



P.T.C / G.V.W.	32 000	kg
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	32 480	kg
Poids châssis à vide Chassis cab weight	11 618	kg
Poids équipement Equipment weight	18 966	kg
Nombre de passagers Number passengers	2	
Hauteur châssis route (mm)	1120	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 500	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overall width x Overall length	10 314 X 2 500	

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	20 000 kg	26 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	17 320 kg	15 160 kg

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie Underlift payload to the axle grid, extension out	(A)	5 038 kg
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée Underlift payload to the axle grid, extension in	(B)	6 109 kg

Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de
For A value the remaining weight on front axle is
Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de
For B value the remaining weight on front axle is

11 668 kg
12 739 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.