



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Angle de chargement avec Right

Angle de chargement (degré)

Loading angle (degree)


Longueur utile aux butoirs
Platform usable lenght at rubber defenses

Largeur utile plateau
Platform usable width

6 040 mm 2 370 mm







12620

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 844 kg	4 521 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 122 kg	7 868 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 440 kg	7 550 kg
SURCHARGE OVERLOAD	40 kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)		
Extension sortie à Extension out	4 350 mm	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver on Chauffeur seul, avec 1	•	1 700 kg 1 387 kg
Driver only with 1 000 kg on platform		1 30 7 Ng
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform		1 369 kg
u passagers with 1 000	kg on plationi	
		kg

7.0°

11.5°