



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12682

CLIENT


Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

EUROTOW 45C EASY REACH

MAN TGS32.360 BL 5000

**BALLAST DOS DE
CABINE 9000KG ENV**

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant l'option de carrosserie et le type de châssis fourni.
Body design is not contractuel and can vary depending from body chosen options and type of supplied chassis cab.



P.T.C / G.V.W.	32 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	29 481	kg
<hr/>		
Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	10 341	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	17 170	kg
<hr/>		
Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	2	
<hr/>		
Hauteur châssis route (mm)	1120	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 466	
<hr/>		
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 765 X 2 500	

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	18 000 kg	26 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	15 841 kg	13 641 kg

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie <i>Underlift payload to the axle grid, extension out</i>	(A)	5 446 kg
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée <i>Underlift payload to the axle grid, extension in</i>	(B)	6 667 kg

Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de
For A value the remaining weight on front axle is
Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de
For B value the remaining weight on front axle is

9 078 kg
10 299 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.