



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12717

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 6T5 SF DUOMATIC STANDARMATIC 3T
VOLVO FL 42R E6 - CC 5000


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses
Largeur utile plateau
Platform usable width

6 540 mm

2 370 mm

Longueur utile étage aux butoirs **4 260mm**

Largeur utile étage aux butoirs **2 300mm**



P.T.C / G.V.W.	16 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	11 146	kg
Charge utile <i>Payload</i>	4854	kg


Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	5 093	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	6 053	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	3
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	867
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 420
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 136 X 2 400
--	----------------------



Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **12.0 °**

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	5 800 kg	10 900 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	4 684 kg	6 463 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	5 571 kg	10 429 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	5 702 kg	10 298 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 235 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 700 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>3 passagers with 1 000 kg on platform</i>	1 700 kg
Avec 3 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage <i>3 passagers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck</i>	1 700 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.