



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12747

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*


SIMPLEX 5T STANDARMATIC 3T
RENAULT D16 MED P4X2 250E6 BR 5300

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 040 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm



P.T.C / G.V.W.	16 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	12 080	kg
Charge utile <i>Payload</i>	3920	kg


Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	5 104	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	7 152	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	900
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 500
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	10 249 X 2 500
--	-----------------------



Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	5 800 kg	10 900 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	5 419 kg	6 660 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	5 190 kg	10 810 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	5 594 kg	10 406 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **9.9°**

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	5 040 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 620 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 620 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.