



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12873

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*


SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
MERCEDES ATEGO 1224L36C +180MM EURO6 3620

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 140 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 270 mm



P.T.C / G.V.W.	11 990	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	7 480	kg
Charge utile <i>Payload</i>	4510	kg


Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	4 547	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	3 253	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	3
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	820
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 325
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	7 730 X 2 300
--	----------------------



Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

7.1 °
10.7 °

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 120 kg	4 360 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	3 219 kg	8 771 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	3 368 kg	8 622 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	522 kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 150 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 279 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>3 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 279 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.