JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 13183

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SOLOMATIC 10T ECOMATIC 4T
VOLVO FM 500 6X2 CP E6 5200

Longueur utile aux butoirs
Platform usable lenght at rubber defenses **7 980** mm

Largeur utile plateau
Platform usable width **2 440** mm



P.T.C / G.V.W.	26 000	kg
Poids de la Dépanneuse *Wrecker weight*	16 700	kg
Charge utile *Payload*	9300	kg
Poids châssis à vide *Chassis cab weight*	8 473	kg
Poids équipement *Equipment weight*	8 943	kg
Nombre de passagers *Number passengers*	6	
Hauteur châssis route (mm)	912	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 497	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) *Overal width x Overal length*	11 215 X 2 540	

Charge utile du panier ext. sortie MAX 2 000 kg

Répartition des poids *Weight distribution*	ESSIEU AV *FRONT AXLE*	ESSIEU AR *REAR AXLE*
Charge maxi admissible *Maxi load permitted*	8 000 kg	19 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) *Truck and equipment weight (TEW)*	4 900 kg	11 800 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur *TEW + Payload + Driver*	5 153 kg	20 847 kg
PCE + Charge utile + Passagers *TEW + Payload + Passengers*	5 521 kg	20 479 kg
SURCHARGE *OVERLOAD*	kg	1 479 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **De 5.0 ° à 7.0 °**

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à *Extension out* **5 994** mm

Chauffeur seul à vide *Underlift payload, driver only*	2 000 kg
Chauffeur seul, avec 2 000 kg sur le plateau Driver only with 2 000 kg on platform	2 000 kg
Avec 6 passagers, avec 2 000 kg sur le plateau 6 passagers with 2 000 kg on platform	2 000 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsable. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.