



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

13274

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T6 Grande Extension
RENAULT D13MED P4X2 280E6 CD 5300


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 040 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

Hauteur approx. : 2 900 mm



P.T.C / G.V.W.	13 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	9 439	kg
Charge utile <i>Payload</i>	3561	kg
<hr/>		
Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	5 582	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	3 758	kg
<hr/>		
Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	7	
<hr/>		
Hauteur châssis route (mm)	886	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 384	
<hr/>		
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	10 019 X 2 400	

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **10.5 °**

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	5 000 kg	9 440 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 879 kg	5 560 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	3 938 kg	9 062 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 327 kg	8 673 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 960 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 487 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>7 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 454 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.