



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

13349

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*


SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
RENAULT D12LOW P4X2 210E6 CD 5300

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 040 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm



P.T.C / G.V.W.	11 990	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	9 080	kg
Charge utile <i>Payload</i>	2910	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	5 124	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	3 729	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	831
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 360
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 829 X 2 400
--	----------------------

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 480 kg	8 480 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 740 kg	5 340 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	3 819 kg	8 171 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 124 kg	7 866 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

VERIN 4000
Angle de chargement avec Right
Angle **6.1 °**
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **11 °**

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 620 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 680 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 145 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 108 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.