



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

13644

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SOLOMATIC 10T ECOMATIC 6T


MERCEDES AROCS 3248 L ENA 8x2/4 CP 5750

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 680 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 440 mm



P.T.C / G.V.W.	32 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	28 072	kg
Charge utile <i>Payload</i>	3928	kg


Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	10 546	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	17 532	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	1019
----------------------------	-------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 490
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	11 890 X 2 540
--	-----------------------



Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	18 000 kg	20 500 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	13 520 kg	14 551 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	13 278 kg	18 722 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	13 745 kg	18 255 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	6 057 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	2 828 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	2 315 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passengers with 1 000 kg on platform</i>	2 343 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.