

26/01/21

HOLMES DTU**DETACHABLE TOWING UNIT**

Le nouveau Holmes D.T.U. (Detachable Towing Unit) offre un développement éprouvé et une technologie issue des équipements non démontable de la plus ancienne et de la plus renommée des sociétés ayant fabriqué des équipements de dépannage. Grâce aux 2 béquilles avant votre tracteur peut être transformé en dépanneuse en quelques minutes. Cette polyvalence permet de rationaliser et d'amortir l'investissement plus efficacement que jamais.

Le D.T.U. vient se verrouiller sur une traverse avant et s'enclenche sur la sellette du tracteur. L'énergie hydraulique peut être fournie suivant le niveau d'équipement du tracteur soit par une prise de force ou par un groupe électro hydraulique. Nous proposons des options faciles à installer comme des coffres latéraux, 1 treuil 10 t et télécommande à distance des fonctions principales



Le D.T.U. peut soulever 14 t rétracté et 8 t avec son télescope allongé (les capacités dépendent de l'empattement du tracteur) .Le DTU a été spécialement étudié de manière à s'intégrer le plus près possible de l'essieu arrière du tracteur de manière à garantir une répartition de charge optimisée avec un délestage minimum de l'essieu avant .

26/01/21

SPECIFICATIONS techniques

Capacité de soulèvement	
Rétracté	14.000 kg
Allongé	8.000 kg
Extension depuis le traverse arrière	
Allongé totalement	2870m/m
Rétracté totalement	1295m/m
Correction d'assiette	20 degrés
Poids	
Sans treuil	2300 kg
Avec treuil 10 t	2550 kg



Fonctions hydraulique de base

• Elévation	hyd
• Extension télescopé	hyd
• Repliage du bras	hyd
• Correction d'assiette	hyd
• Béquillage avant	manuel
• Distributeur hyd	manuel
• 4 jeux de fourches	
• 1 jeu de support de fourches	
• 1 jeu de chaînes de sécurité	
• 2 crochets d'arrimage de chaînes	

RECOMMANDATIONS du tracteur

Empattement minimum 4000 m/m

Dégagement minimum de l'avant du DTU au centre de la sellette 2.133m/m

Note: Toutes les informations données concernent uniquement l'équipement DTU ainsi que tous les paramètres qui peuvent varier en fonction du poids réel du tracteur et de son empattement et de ses charges admissibles par essieu, toutes les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la société Jigé international.

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Treuil hydraulique à réduction planétaire 10 tonnes avec guide câble à rouleaux, presse câble, 50 m de câble diamètre 16 mm avec crochet

(L'option treuil comprend : débrayage pneumatique, tête de grue omnidirectionnelle 360° ainsi que les lignes électriques et pneumatiques)

- Prise de force avec bloc valve multi fonctions, pompe hyd, réservoir 60l, filtre sur retour, raccord rapide push pull.

- Groupe électro hyd 24 v avec réservoir intégré et électro distributeur.

- Commande à distance filaire pour 10 fonctions
- Enseigne de signalisation
- Phare de travail
- Tableau de commande arrière
- Plaque de remorquage
- Panier de remorquage
- Coffres
- Jeu de fourches supplémentaires, sellette etc.

