

OPTION 0910/1039

TREUIL SECONDAIRE DP30TR 14 T	
Treuil à réduction planétaire à haut rendement, boulonné sur le corps de flèche	
Capacité de traction couche inférieure	14 T
Capacité de traction couche extérieure	7 T
Vitesse de fonctionnement :	2
Petite vitesse couche inférieure	8 m/mn
Petite vitesse couche extérieure	13 m/mn
Grande vitesse couche inférieure	16 m/mn
Grande vitesse couche extérieure	26 m/mn
Débrayage du tambour	Pneumatique
Fût du tambour	Rainuré
Presse-câbles anti-foisonnement inférieur et supérieur au tambour muni de 4 ressorts à fonction simultanée	2
Câble acier galva (croisé gauche)	8x26 + AA
Une extrémité manchonné et cossée sur crochet allié CMU 8T	
Rupture 32T	
Une extrémité appointé et soudé	
Diamètre du câble	19 mm
Longueur du câble	50 m
Signal de fin de câble par peinture	Rouge
Charge de rupture minimale	32 000 kg

OPTION 910/1039 14TON DP30TR SECONDARY WINCH	
High performance planetary gear winch, bolted onto the arm of the equipment	
Inner layer traction capacity	14 Tons
Outer layer traction capacity	7 Tons
Operating speeds :	2
Electro-hydraulic flow divider	
Inner layer, low speed	8 m/min
Outer layer, low speed	13 m/min
Inner layer, high speed	16 m/min
Outer layer, high speed	26 m/min
Drum disengaging mechanism	Pneumatic
Special cable drum barrel	Grooved
No-tangle cable roller guide above and below the cable drum, equipped with 4 springs which operate simultaneously	2
Galvanized steel cable (crossed left)	8x26 steel core
One end with thimble eye hook and sleeve (WLT 8T, breaking 32T)	
One tapered and soldered end	
Cable diameter	19 mm
Cable length	50 m
Painted end-of-cable signal	Red
minimum breaking load	32 000 kg