

OPTION 0910/1052

TREUIL PRINCIPAL DP50TR 23 T	
Treuil à réduction planétaire à haut rendement, boulonné sur le corps de flèche	
Capacité couche inférieure	23 T
Capacité couche extérieure	16 T
Vitesses de fonctionnement :	2
Petite vitesse couche inférieure	5 m/mn
Petite vitesse couche extérieure	7 m/mn
Grande vitesse couche inférieure	10 m/mn
Grande vitesse couche extérieure	15 m/mn
Couple moteur maximum	48 m/kg
Frein hydraulique capacité	10 T
Débrayage du tambour	Pneumatique
Fût du tambour spécial	rainuré
Presse –câbles anti-foisonnement inférieur et supérieur au tambour muni de 4 ressorts à fonction simultanée	2
Câble acier galva (croisé droite)	8x26 + AA
Une extrémité manchonnée et cossée sur crochet allié CMU 8T	
Rupture 32 T	
Une extrémité appointée et soudée	
Diamètre de câble	22 mm
Longueur de câble	50 m
Signal de fin de câble par peinture	Rouge
Charge de rupture minimale	42 000 kg

OPTION 910/1052 23TON DP50TR MAIN WINCH	
High performance planetary gear winch, bolted onto the arm of the equipment	
Inner layer traction capacity	23 Tons
Outer layer traction capacity	16 Tons
Operating speeds :	2
Electro-hydraulic flow divider	
Inner layer, low speed	5 m/min
Outer layer, low speed	7 m/min
Inner layer, high speed	10 m/min
Outer layer, high speed	15 m/min
Maximum motor torque	48 m/kg
Hydraulic brake capacity	10 Tons
Drum disengaging mechanism	Pneumatic
Special cable drum barrel	Grooved
No-tangle cable roller guide above and below the cable drum, equipped with 4 springs which operate simultaneously	2
Galvanized steel cable (crossed right)	8x26 steel core
One end with thimble eye hook and sleeve (WLT 8T, breaking 32T)	
One tapered and soldered end	
Cable diameter	22 mm
Cable length	50 m
Painted end-of-cable signal	Red
minimum breaking load	42 000 kg