

OPTION 0910/1060

TREUIL PRINCIPAL DP65TR 30T	
Treuil à réduction planétaire à haut rendement, boulonné sur le corps de flèche	
Capacité couche inférieure	30 T
Capacité couche extérieure	19 T
Vitesses de fonctionnement :	2
Petite vitesse couche inférieure	8 m/mn
Petite vitesse couche extérieure	15 m/mn
Grande vitesse couche inférieure	32 m/mn
Grande vitesse couche extérieure	50 m/mn
Couple moteur maximum	62 m/kg
Frein hydraulique capacité	19 T
Débrayage du tambour	Pneumatique
Fût du tambour spécial	Rainuré
Presse-câbles anti-foisonnement inférieur et supérieur au tambour muni de 4 -ressorts à fonction simultanée	2
Câble acier galva (croisé gauche)	8x26 AA
Une extrémité manchonnée et cossée sur crochet allié CMU 12T5 Rupture 50 T	
Une extrémité appointée et soudée	
Diamètre de câble	26 mm
Longueur de câble	50 m
Signal de fin de câble par peinture	Rouge
Charge de rupture minimale	58 500 kg

30TON DP65TR MAIN WINCH	
High performance planetary gear winch, bolted onto the arm of the equipment	
Inner layer traction capacity	30 Tons
Outer layer traction capacity	19 Tons
Operating speeds :	2
Electro-hydraulic flow divider	
Inner layer, low speed	8 m/min
Outer layer, low speed	15 m/min
Inner layer, high speed	32 m/min
Outer layer, high speed	50 m/min
Maximum motor torque	62 m/kg
Hydraulic brake capacity	19 Tons
Drum disengaging mechanism	Pneumatic
Special cable drum barrel	Grooved
No-tangle cable roller guide above and below the cable drum, equipped with 4 springs which operate simultaneously	2
Galvanized steel cable (crossed left)	8x26 steel core
One end with thimble eye hook and sleeve (WLT 12T5, breaking 50T)	
One tapered and soldered end	
Cable diameter	26 mm
Cable length	50 m
Painted end-of-cable signal	Red
minimum breaking load	58 500 kg